

Nastavení pro propojení se SW Pohoda

Návod obsahuje

Obecné pokyny, Pravidla pro používání, Vyplnění údajů, Příklady správně vyplněného nastavení

Obecné pokyny

.NET Framework. Program se spustí aplikací ShopSync.exe umístěnou v hlavní složce programu. Pro běh programu je třeba mít nainstalovaný .NET Framework 3.5 – ten je běžně součástí Windows 7, 8 a 10 popř. i na starších systémech s automatickými aktualizacemi. Pokud však program napíše tento nedostatek při spuštění, jednoduše nainstalujte podporu např. z <http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=21>.

Párování produktů. Produkty se párují v základní nastavení podle kódu zboží v Pohodě – tento údaj je možné popřípadě upravit na EAN nebo jiný kód a to jedine úpravou v přenosových skriptech. (ozvěte se případně na podpora@shopsync.cz)

Návody. Další informace o napojení na konkrétní eshop naleznete v příslušném návodu.

Pravidla pro používání SW Pohoda s propojením na eshop

Aktualizace dat. Data v Pohodě se aktualizují za běhu programu. Pro aktualizaci seznamu přijatých objednávek či faktur **je třeba znovu načíst tento seznam.**

Aktualizace Pohody. Pokud je stažena **aktualizace Pohody a není nainstalovaná**, je třeba ji neprodleně nainstalovat. Do té doby je možné, že nejsou data mezi Pohodou a eshopem přenášena, protože Pohoda neumožní výměnu dat, dokud nebude nainstalována aktualizace. Aktualizaci provedete restartováním Pohody a odkliknutím příslušného příkazu při startu.

Změna agendy. Program ShopSync je vázán na konkrétní agendu v Pohodě – u klasické verzi Pohody tuto agendu reprezentuje MDB soubor, v SQL a E1 verzi je to databáze SQL Serveru. **Pokud změníte agendu** (např. přechodem do nového účetní období), **je třeba tuto agendu změnit i v programu ShopSync**, jinak nebudou přenášena aktuální data. Jméno agendy najdete v Pohodě v menu Soubor/Účetní jednotky v poli Soubor. Změna nastavení je popsána v návodu k nastavení, po změně je třeba kliknout na tlačítko Uložit a aktualizovat ostatní nastavení, jinak se změna neprojeví.

Vyplnění údajů pro připojení k Pohodě

1. Vyplňte IČ, měnu a daňové sazby.
2. Vyplňte cestu k spustitelnému souboru Pohoda.exe
3. Vyplňte název databáze Pohody a cestu k databázi (či připojovací řetězec v případě Pohody SQL a E1). Název databáze zjistíte, když v Pohodě zadáte Soubor/Účetní jednotky: zde pole *Datový soubor* odpovídající účetní jednotky. Pokud používáte Pohodu SQL nebo E1, tak název začíná "SwPoh_XXX", pokud používáte klasickou Pohodu, název databáze je název souboru "XXX.mdb".
4. vytvořte složku "c:\temp", nebo jinou složku a nastavte ji jako *Odkládiště souborů*.
5. Najděte a nastavte složky pro ukládání obrázků a souvisejících souborů - v Pohodě se nastavuje hlavní dokumentová složka v *Nastavení/Globální nastavení/Adresář* - v poli "Složka dokumentů" - tato složka bude dále obsahovat 2 podsložky "Obrázky" a "Související dokumenty" - toto jsou složky které hledáte.

V případě, že si nejste jisté, zkuste u zásoby vložit zkušební obrázek, poté můžete zkontrolovat do jaké složky ho Pohoda uložila

1. Klikněte na tlačítko *Uložit a aktualizovat ostatní nastavení*.

Nastavení připojovacího řetězce pro Pohodu SQL a E1

! Připojovací řetězec není nutné vyplňovat ve zkušební verzi programu. Tento krok můžete při použití zkušební verze přeskočit.

Následující nastavení je pouze pro pokročilé uživatele. Instalace a nastavení propojení je v ceně programu.

Připojovací řetězec obsahuje název databázového serveru, název databáze, případně i přihlašovací údaje. Pokud je SQL server nainstalován a nastaven pro použití s Pohodou s použitím *NT authentication*, je připojovací řetězec ve tvaru např.:

```
Driver={SQL Server Native Client 10.0};Server=SERVER\POHODA;Database=StwPh_98765432_2013;  
Trusted_Connection=yes;MARS_Connection=yes
```

nebo

```
Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=SERVER\POHODA;Database=StwPh_98765432_2013;  
Trusted_Connection=yes;MARS_Connection=yes
```

dle verze SQL Serveru.

Pokud je nastaveno přihlášení pomocí *jména a hesla do SQL Serveru* bude připojovací řetězec vypadat například takto:

```
Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=SERVER\POHODA;Database=StwPh_98765432_2013;  
MARS_Connection=yes;Uid=jmeno;Pwd=heslo
```

Ve všech výše zmíněných připojovacích řetězcích je třeba nastavit adresu serveru (parametr *Server*), verzi SQL (aktuálně *10.0* pro SQL Server 2008, nebo *11.0* pro SQL Server 2012) a pokud se jedná o přihlášení pomocí jména a hesla tak také tyto parametry: *Uid* - jméno uživatele, a *Pwd* - heslo uživatele.

Příklad vyplněného nastavení pro Pohodu (MDB databáze)

ShopSync - Propojení eshopu a účetního software

Nastavení Prestashop Vybrat Uložit Přidat Smazat Přejmenovat

Aktuální nastavení: **Prestashop**

Ovládání

Výstup

Nastavení účet. SW

Připojení k eshopu

Nastavení propojení

Automatický přenos

Stavy objednávek a emaily

Skripty a příkazy

Historie

Podpora a licence

Nastavení

IČ Domácí měna

DPH Základní % Snížená % Třetí %

Účetní SW

Typ

Cesta k .exe ...

Uživatelské jméno Heslo ?

Cesta k databázi ...

Jméno souboru agendy

Složky

Odkládiště souborů ...

Obrázky ...

Soubory (přílohy) ...

Aktualizovat nastavení před přenosem

Uložit a aktualizovat ostatní nastavení

Verze 3.4 © shopsync.cz, 2015

Příklad vyplněného nastavení pro Pohodu SQL a E1

ShopSync - Propojení eshopu a účetního software

Nastavení Prestashop **Vybrat** Uložit Přidat Smazat Přejmenovat

Aktuální nastavení: **Prestashop**

Ovládání

Výstup

Nastavení účet. SW

Připojení k eshopu

Nastavení propojení

Automatický přenos

Stavy objednávek a emaily

Skripty a příkazy

Historie

Podpora a licence

Nastavení

IČ Domácí měna

DPH Základní % Snížená % Třetí %

Účetní SW

Typ

Cesta k .exe

Uživatelské jméno Heslo

Připojovací řetězec

Jméno souboru agendy

Složky

Odkládiště souborů

Obrázky

Soubory (přílohy)

Aktualizovat nastavení před přenosem

Uložit a aktualizovat ostatní nastavení

Verze 3.4 © shopsync.cz, 2015